

## LASER

## Dalmierz laserowy

## IEC/EN60825-1: 2014

- Kompaktowa i lekka budowa ułatwiająca przechowywanie.
- Pojedynczy przycisk zapewniający łatwość obsługi.
- Naciskanie przycisku umożliwia pomiary chwilowe i ciągłe.
- Zakres pomiarowy: 0,165–30 m.
- Dokładność pomiaru:  $\pm 3$  mm.
- Najmniejsza wyświetlana jednostka: 1 mm.
- Klasa lasera: klasa 2 (wg normy IEC/EN 60825-1: 2014).
- Typ lasera: 620–690 nm, moc < 1 mW.
- Automagiczne wyłączenie urządzenia: po 180 s.
- Żywotność baterii (2 baterie AAA w zestawie): do 3000 pomiarów.
- Zakres temperatur przechowywania: od  $-10^{\circ}\text{C}$  do  $+60^{\circ}\text{C}$ .
- Zakres temperatur roboczych: od  $0^{\circ}\text{C}$  do  $+40^{\circ}\text{C}$ .
- \* Masa z bateriami.



	H [mm]	L [mm]	P [mm]	$\Delta\Delta$ [kg]
<b>E.LM30</b>	120	46	30	0.112*



FLUO

RFid