

POLERKA KĄTOWA

Polerka kątowa śr. 178 mm



- Mocny silnik zapewniający wydajne polerowanie.
- Wbudowany regulator powietrza zapewniający operatorowi lepszą kontrolę w zależności od zastosowania.
- Wylot tylny odprowadzający powietrze z powierzchni roboczej.
- Lekki i wytrzymały korpus.
- Zestaw zawiera 1 podkładkę samoprzyczepną, 1 gąbkę polerską, 1 nasadkę polerską z wełny.



	d [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Poziom dźwięku DB [A]	Poziom wibracji [M / S ²]	Zużycie powietrza [l / min]	Prędkość maksymalna [obr/min]	ΔΔ [kg]
V.902F	178	229	373	101	95.3 (K=3)	9 (K=2.81)	100	2500	2.3

MŁOTY I PRZECINAKI PNEUMATYCZNE

Młot pneumatyczny z szybką wymianą akcesoriów, krótki cylinder



- Krótki cylinder, idealny do cięcia paneli, usuwania farby i śladów spawania.
- Urządzenie do szybkiej i łatwej wymiany akcesoriów.
- Przednie i tylne amortyzatory z uretanu zmniejszają drgania i zapewniają większą wygodę użytkownika.
- Spust progresywny zapewniający optymalną kontrolę prędkości.
- Środek ciężkości w miejscu spustu i uchwytu w celu zapewnienia wygody użytkownika.
- Zestaw zawiera 5 przecinaków.



	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Uderzenia [min]	Poziom dźwięku DB [A]	Poziom wibracji [M / S ²]	Zużycie powietrza [l / min]	ΔΔ [kg]
V.331AH	196,6	237,7	61,7	3100	95 (K=3)	7.4 (K=1.5)	90,6	2,4

Młot pneumatyczny z szybką wymianą akcesoriów, długi cylinder



- Długi cylinder, idealny do cięcia paneli, usuwania farby i śladów spawania.
- Urządzenie do szybkiej i łatwej wymiany akcesoriów.
- Przednie i tylne amortyzatory z uretanu zmniejszają drgania i zapewniają większą wygodę użytkownika.
- Spust progresywny zapewniający optymalną kontrolę prędkości.
- Środek ciężkości w miejscu spustu i uchwytu w celu zapewnienia wygody użytkownika.
- Zestaw zawiera 5 przecinaków.



	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Uderzenia [min]	Poziom dźwięku DB [A]	Poziom wibracji [M / S ²]	Zużycie powietrza [l / min]	ΔΔ [kg]
V.336AH	196,6	285,2	61,7	2400	93 (K=3)	10.4 (K=1.5)	73,6	2,8