

## Wiertła udarowe

### 223.SJ7 Zestaw 7 wiertel krótkich z chwytem cylindrycznym



- Nakładane płytki z węgla, zastrzone.
  - Wiertło nacinane w masie z nacięciem w kształcie litery „L”.
  - Średnice: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm.
  - Dostarczane w kasecie z blachy, wym. (dł. x szer. x wys.): 155 x 100 x 30 mm.
- Masa: 355 g.

## Piły kłozowe o zmiennym skoku

### PIŁY KŁOZOWE HSS BIMETAŁOWE

**DO WIERCENIA WSZYSTKICH RODZAJÓW MATERIAŁÓW I METALI UŻYWANYCH W MECHANICE, KOTLARSTWIE, HYDRAULICE.**

- Zęby ze stali szybko tnącej; twardość > 63 HRC.
- Dno piły z grubej blachy, aby zredukować drgania.
- Szczeliny i otwory boczne do usuwania wiórów.



Szybki montaż: wrzeciono, wiertło, kłoz.

### 609A - Piły kłozowe o zmiennym skoku



- Piły kłozowe o zmiennym skoku 4 --> 6 mm.
- Bardziej łagodne cięcie, ograniczenie drgań.
- Głębokość cięcia: 34 mm.
- Wrzeciono + wiertło zamienne do pił kłozowych 19 --> 29 mm: 609A.M1.
- Wrzeciono + wiertło zamienne do pił kłozowych 35 --> 68 mm: 609A.M2.
- Zestaw 2 wiertel zamiennych + śruba wrzeciona: 609.M-ACC.

FACOM	d [mm]	L [mm]	ΔΔ [g]
609A.19	19	51	30
609A.22	22	51	45
609A.25	25	51	65
609A.29	29	51	80
609A.35	35	51	100
609A.38	38	51	110
609A.40	40	45	140
609A.44	44	45	145
609A.51	51	45	150
609A.57	57	45	165
609A.64	64	45	185
609A.65	65	45	200
609A.67	67	45	230
609A.68	68	45	285