

PNEUMATYCZNY ŚCISKACZ SPRĘŻYN O WYSOKIM POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA | DLS.500HPS



Opis

- Ściskacz pneumatyczny do sprężyn. Umożliwia demontaż i montaż amortyzatorów kolumn Mac Phersona.
 - Siła: 1200 --> 2200 kG w zależności od ciśnienia powietrza (7 do 10 bar).
 - Skok ściskania 440 mm.
 - 6 zabezpieczeń:
 - Wzmocniona rama.
 - Odcięcie dopływu powietrza w przypadku otwarcia klatki.
 - Zawór zapobiegający podniesieniu się ramienia w przypadku przypadkowego odcięcia dopływu powietrza. Brak gwałtownego rozprężenia sprężyny.
 - Blokada klatki od rozpoczęcia opuszczania ramienia.
 - Obejmująca klatka (zabezpieczenie górne, środkowe i dolne).
 - Długi pedał umożliwiający operatorowi zachowanie większej odległości.
 - Dostarczany z 2 talerzykami (sprężyny 78 --> 182 mm).
 - Dostępne również inne talerzyki.
 - Zgodność CE potwierdzona przez niezależne laboratorium.
 - Spełnia dyrektywę maszynową WE i francuski kodeks pracy. Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 dotycząca maszyn.
 - Wymiary 648 x 731 x 1535 mm.
- Masa: 89 kg.