

Dokrętarki


Dokrętarka dwukierunkowa „pistoletowa”



- Prędkość bez obciążenia: 1800 obr/min.
- Moment maksymalny: 13 Nm.
- Średnie zużycie powietrza: 110 l/min.
- Dolot powietrza: 1/4".
- Ciśnienie robocze: 6,2 bar.
- Wielkość śruby: M4.

	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	ΔΔ [kg]
V.620RF	216	44	163	1,200

Dokrętarka dwukierunkowa prosta



- Prędkość bez obciążenia: 1800 obr/min.
- Moment maksymalny: 13 Nm.
- Średnie zużycie powietrza: 110 l/min.
- Dolot powietrza: 1/4".
- Ciśnienie robocze: 6,2 bar.
- Wielkość śruby: M4.

	d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [kg]
V.610RF	44	270	70	1,100

DANE TECHNICZNE DOKRĘTAREK

	V.620RF	V.610RF
Obroty bez obciążenia (obr/min)	1 800	1 800
Maksymalny moment roboczy (Nm)	13	13
Masa (kg)	1,2	1,1
Długość (mm)	216	270
Średnie zużycie powietrza (l/min)	110	110
Dolot gwintowany (")	1/4"	1/4"
Ø wewn. przewodu (mm)	10	10
Ciśnienie robocze (bar)	6,2	6,2