

GRZECHOTKA 3/4" SZCZELNA O WYSOKICH PARAMETRACH | KL.161



Norme :

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

Opis

- Bardzo wysoka trwałość, niezależnie od warunków pracy. Nie wymaga konserwacji. Szczelność na pyły przemysłowe.
- Mechanizm z 120 zębami o skoku 3°.
- Odwracanie kierunku za pomocą dźwigni: łatwa obsługa nawet w rękawicach. Umożliwia wskazanie kierunku obrotów.
- System „na docisk dłonią”, umożliwiający dociskanie główki grzechotki podczas dokręcania i odkręcania bez ryzyka przypadkowego odwrócenia kierunku obrotów.
- Główka ultra-kompaktowa.
- Rękojeść elastomerowa z dwóch materiałów: wysoka odporność na ścieranie i na najbardziej agresywne rozpuszczalniki stosowane w warsztatach: SP95, SP98, olej napędowy, aceton, płyn hamulcowy, Skydrol, Jet Oil, nafta.
- Otwór w rękojeści: umożliwia zaczepianie podczas prac na wysokości.

Informacje

d [mm]	60
d1 [mm]	31/35
H [mm]	52
L [mm]	512
L1 [mm]	481
[g]	1470