


■ Szlifierka pionowa śr. 230 mm



- Całkowita osłona tarczy.
- Regulator prędkość/moc.
- Prędkość bez obciążenia: 6000 obr/min.
- Moc silnika 0,9 kW.
- Rozstaw osiowy ściernic: 23 mm.
- Średnie zużycie powietrza: 120 l/min.
- Dolot powietrza: 1/2".
- Ciśnienie robocze: 6,2 bar.

- Ściernica zgrubna 230 mm: V.490A1.
- Ściernica do cięcia 230 mm: V.490A2.


➤	d [mm]	d1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [kg]
<b>V.492F</b>	254	230	304	178	5,400

CHARAKTERYSTYKI SZLIFIEREK KĄTOWYCH/TARCZ TNĄCYCH

➤	V.462F	V.472F	V.582F	V.482F	V.492F
Obroty bez obciążenia (obr/min)	12000	12000	11000	6000	6000
Średnica	100	125	125	180	230
Masa (kg)	1,7	1,9	2	5	5,4
Długość (mm)	220	220	230	279	304
Średnie zużycie powietrza (l/min)	125	125	180	120	120
Dolot gwintowany (")	1/4"	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"
Ø wewn. przewodu (mm)	10	10	10	13	13
Ciśnienie robocze (bar)	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2

Polerka kątowna

■ Polerka kątowna śr. 178 mm



- Regulator prędkości.
- Dostarczana z 1 podeszwą Velcro, 1 tarczą polerską z pianki i 1 tarczą polerską z wełny.
- Prędkość bez obciążenia: 2500 obr/min.
- Średnie zużycie powietrza: 110 l/min.
- Dolot powietrza: 1/4".
- Ciśnienie robocze: 6,2 bar.

- Tarcza 178 mm: V.902FA1.
- Nasadka polerująca 195 mm: V.902FA2.
- Tarcza piankowa 160 mm: V.902FA3.

➤	d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	ΔΔ [kg]
<b>V.902F</b>	178	373	101	229	2,300

