

## J.SPR - EMBOUTS CROWFOOT 3/8" 12 PANS SPLINE MÉTRIQUES




### Norme :

**AS954**

### Description :

- Longueur de 2" entre le centre du carré et le centre de l'oeil.
- Profil de l'oeil conçu pour garantir une résistance mécanique tout en permettant une utilisation dans les endroits à accès difficiles.
- Compatible avec les visseries 12 pans et 6 pans.
- Le trou sur le carré d'entraînement aide à maintenir l'embout pendant l'utilisation.
- Adapté aux spécifications aéronautiques.
- 9 dimensions disponibles : 7 à 20 mm.
- Présentation : chromée brillante.

### Références :

	A [mm]	B [mm]	E [mm]	E1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	[g]
<b>J.7SPR</b>	7	9.4	5.5	11.1	64.9	50.8	24
<b>J.8SPR</b>	8	10.7	5.5	11.1	65.5	50.8	26
<b>J.9SPR</b>	9	12.4	6.5	11.1	66.4	50.8	28
<b>J.10SPR</b>	10	12.4	6.5	11.1	66.4	50.8	30
<b>J.12SPR</b>	12	14.5	7.0	11.1	67.4	50.8	34
<b>J.14SPR</b>	14	16.6	7.9	11.1	68.5	50.8	36
<b>J.16SPR</b>	16	18.7	8.7	11.1	69.5	50.8	38
<b>J.18SPR</b>	18	20.5	9.5	11.1	70.5	50.8	40
<b>J.20SPR</b>	20	23.0	10.3	11.1	71.5	50.8	44