

## 467S - KLUCZE OCZKOWO-PŁASKIE GRZECHOTKOWE KRÓTKIE CALOWE




### Norme :

**ASME B107.100**

### Opis :

- Klucze oczkowo-płaskie grzechotkowe z rękojeścią ekstra krótką: idealne do prac serwisowych przy silniku lub w innych ciasnych miejscach, w których nie można użyć klucza standardowego.
- Mechanizm grzechotki kompaktowy ze zmianą kierunku za pomocą dźwigni.
- Skok zęba grzechotki co 5° (6° dla rozmiarów 1/4, 5/16 i 11/32).
- Główna oczkowa i widełkowa odchylona pod kątem 15° zapewniająca lepszą dostępność.
- Wymiary calowe: od 1/4 do 3/4.
- Wykończenie chromowane satynowane.

### Referencje :

	A ["]	B [mm]	B1 [mm]	C [mm]	E [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	L [mm]	[g]
<b>467S.1/4</b>	1/4	15	14	6.5	3.9	6.3	2.8	80	17
<b>467S.5/16</b>	5/16	16.2	16.7	6.9	4	6.5	2.8	90	22
<b>467S.11/32</b>	11/32	18.2	18.6	6.9	4.4	6.9	3	93	28
<b>467S.3/8</b>	3/8	20.5	20	7.3	4.8	7.3	3.4	95	35
<b>467S.7/16</b>	7/16	22.5	21.8	7.7	5.2	7.7	3.7	103	41
<b>467S.1/2</b>	1/2	26.7	25.2	8.2	5.8	8.6	4	108	64
<b>467S.9/16</b>	9/16	28.8	26.8	8.6	6.2	9	4	115	74
<b>467S.5/8</b>	5/8	33.2	29.8	9	6.8	9.9	4.3	123	101
<b>467S.11/16</b>	11/16	35.1	31.8	10.3	7.2	10.3	5	127	113
<b>467S.3/4</b>	3/4	39.3	33.7	10.5	8.2	11.2	5.3	139	154