Grzechotki 1/2"

Grzechotka 1/2'' szczelna o wysokich parametrach





NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

- Bardzo wysoka trwałość bez konserwacji, niezależnie od warunków pracy.
- Szczelność na pyły, szlamy przemysłowe itp.
- Mechanizm z 72 zębami i skokiem co 5°.
- Odwracanie kierunku za pomocą dźwigni umożliwiającej wzrokową kontrolę kierunku obrotów.
- System „na docisk dłonią”, umożliwiający dociskanie główki grzechotki podczas dokręcania i odkręcania bez ryzyka przypadkowego odwrócenia kierunku obrotów.
- Główka ultra-kompaktowa.
- Oczko do zaczepiania do prac na wysokości.
- Wyjątkowa wygoda.

	d [mm]	d1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
SL.161	37	32	37	262	245	446

Grzechotka 1/2" szybka z rękojeścią obrotową





NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

- Grzechotka z 60 zębami w systemie „na docisk dłonią".
- Skok zęba grzechotki.
- 0° przy obracaniu rękojeści.
- 6° przy użytkowaniu tradycyjnym.
- Okrągła główka grzechotki: przełączanie poprzez pierścień.
- Zatrzask zabezpieczający.

	d [mm]	d1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
S.360	45	37	41	251	251	570

Grzechotka 1/2" „na docisk dłonią”.





NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

- Mechanizm z 72 zębami o skoku 5°.
- System „na docisk dłonią”, umożliwiający dociskanie główki grzechotki podczas dokręcania i odkręcania bez ryzyka przypadkowego odwrócenia kierunku obrotów.
- Odwracanie kierunku za pomocą pierścienia.

	d [mm]	d1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
S.161	39	31	43	250	234	500

pobrano ze strony www.facom.com.pl