

BLATY ROBOCZE JETLINE+

■ Błat drewniany Jetline+, 727 mm



- Błat z wielowarstwowej sklejki bukowej
- Grubość 40 mm zapewniająca wytrzymałość i trwałość.
- Impregnacja olejem lnianym zapewniająca lepszą odporność na ciecze i łatwą konserwację.
- Łatwy i szybki montaż dzięki wstępnie nawierconym otworom na wkładki metalowe, które wystarczy jedynie włożyć w zależności od wybranego mebla.
- Wytrzymałość na obciążenie: 500 kg.

	H [mm]	L [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JLS2-PB1	40	727	750	17.9

■ Błat drewniany Jetline+, 1455 mm



- Błat z wielowarstwowej sklejki bukowej
- Grubość 40 mm zapewniająca wytrzymałość i trwałość.
- Impregnacja olejem lnianym zapewniająca lepszą odporność na ciecze i łatwą konserwację.
- Łatwy i szybki montaż dzięki wstępnie nawierconym otworom na wkładki metalowe, które wystarczy jedynie włożyć w zależności od wybranego mebla.
- Wytrzymałość na obciążenie: 1 tona.

	H [mm]	L [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JLS2-PB2	40	1455	750	35.2

■ Błat drewniany Jetline+, 2182 mm



- Błat z wielowarstwowej sklejki bukowej
- Grubość 40 mm zapewniająca wytrzymałość i trwałość.
- Impregnacja olejem lnianym zapewniająca lepszą odporność na ciecze i łatwą konserwację.
- Łatwy i szybki montaż dzięki wstępnie nawierconym otworom na wkładki metalowe, które wystarczy jedynie włożyć w zależności od wybranego mebla.
- Wytrzymałość na obciążenie: 1 tona.

	H [mm]	L [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JLS2-PB3	40	2182	750	52.7

■ Błat narożny Jetline+, bukowy



- Błat narożny ze sklejki bukowej o grubości 40 mm, zapewniającej wytrzymałość i trwałość.
- Impregnacja olejem lnianym zapewniająca lepszą odporność na ciecze i łatwą konserwację.
- Wytrzymałość na obciążenie: 100 kg.

	H [mm]	L [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JLS2-PBA	40	750	750	8.6