



SYMBOL: **J.306-50VSE** MANUFACTURER: **Facom** EAN: **3148519005196**



J.306-50VSE - INSULATED TORQUE WRENCH

FACOM J.306-50VSE - INSULATED TORQUE WRENCH



Product page link > <https://facom.com.pl/en/1868-j306-50vse-insulated-torque-wrench.html>

DESCRIPTION

NF EN ISO 6789, NF EN 60900, ISO 6789, EN 60900, DIN EN ISO 6789, DIN EN 60900

- Precyzja i pełne bezpieczeństwo.
- Pierścieni blokujący system regulacji.
- Klucz zgodny z normą ISO EN 6789 w zakresie dynamometrii.
- Dokładność + lub -4% przez co najmniej 5000 cykli.
- Automatyczne wyzwalanie.
- Klucz z możliwością ponownej kalibracji: klasyczna procedura dla kluczy dynamometrycznych.
- Zabierak kwadratowy 3/8".
- Zakres od 10 do 50 Nm.
- Klucz jednodierunkowy,
- Klucz zgodny z normą EN 60900 dla narzędzi izolowanych.
- Ochrona do 1000 V prądu zmiennego i 1500 V prądu stałego.
- Każdy klucz sprawdzany za pomocą testu dielektrycznego na taśmie produkcyjnej.
- Dostarczany z certyfikatem weryfikacji.
- Długość: 380 mm.
- Masa: 1,274 kg.

FEATURES

Symbol	J.306-50VSE
L [mm]	380.00
Nm min	10.00
Nm max	50.00