

MOD.468 - Moduły kluczy oczkowo-płaskich standardowych grzechotkowych metrycznych na wkładce termoformowanej




- Kompatybilne z systemem przechowywania modułowego FACOM:
- MOD.467J12 i MOD.467J13: przystosowane do wózków CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL i JET+.
- MOD.467XL: przystosowane do wózków CHRONO XL, CHRONO+, JET XL i JET+.

⇒	A [mm]	Przechowywanie	ΔΔ [kg]
MOD.467J12	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19	Wkładka: PL.652	1,675
MOD.467XL	21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32	Wkładka: PL.653	4,220
MOD.467J13	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 + 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-467S.10 - Adapter łącznik klucza 10 mm z zabierakiem kwadratowym 1/4" + łącznik klucza 19 mm z zabierakiem kwadratowym 1/2".	Wkładka: PL.682	1,700
MODM.467J12	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19	Wkładka: PM.467J12	1,550

Seria oczkowo-płaska krótka z grzechotką

467S - Klucze oczkowo-płaskie grzechotkowe krótkie metryczne



NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, ASME B107.100

- Klucze oczkowo-płaskie grzechotkowe z bardzo krótką rękojeścią: idealne w miejscach bardzo ciasnych.
- Mechanizm grzechotki kompaktowy i odwracalny za pomocą dźwigni.
- Skok zęba grzechotki co 5° (6° dla rozmiarów 7, 8 i 9 mm).
- Główka oczkowa odchylona pod kątem 15°.
- Główka widelkowa odchylona pod kątem 15°.
- Wymiary metryczne: od 7 do 17 mm.
- Wykończenie: chromowane satynowane.

⇒	A [mm]	B [mm]	B1 [mm]	C [mm]	E [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	L [mm]	ΔΔ [g]
467S.7	7	16,7	17,0	6,5	4,0	6,5	2,8	90	25
467S.8	8	16,7	17,0	6,5	4,0	6,5	2,8	90	25
467S.9	9	18,7	18,6	6,9	4,4	6,9	3,0	93	30
467S.10	10	20,8	20,2	7,3	4,8	7,3	3,4	95	35
467S.11	11	23,0	22,0	7,7	5,2	7,7	3,7	103	50
467S.12	12	24,6	23,4	8,2	5,5	8,2	4,0	106	55
467S.13	13	26,8	25,5	8,6	5,8	8,6	4,0	108	65
467S.14	14	29,0	26,9	9,0	6,2	9,0	4,3	115	80
467S.15	15	31,0	28,3	9,4	6,5	9,4	4,5	119	90
467S.16	16	33,0	29,8	9,9	6,8	9,9	4,7	123	100
467S.17	17	35,5	31,8	10,3	7,2	10,3	5,0	127	115

467S.JP6 Zestaw kluczy oczkowo-płaskich grzechotkowych krótkich w przenośnym etui



NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, ASME B107.100

- Wydajność i bezpieczeństwo = szybkie układanie, szybkie odnajdywanie, zawsze przy sobie.
- Zestaw 6 kluczy oczkowo-płaskich krótkich z grzechotką: 467S.8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- Odporne na produkty chemiczne i uderzenia.
- Przenośne etui: CK.67SJ1.
- Masa: 0,420 kg.