


### Seria rurowa

#### 92A - Klucze rurkowe zagięte metryczne



NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691

- Klucze rurkowe zagięte metryczne: umożliwiają pracę na szpilkach gwintowanych długich.
- Otwór przelotowy umożliwiający zastosowanie przetyczki: 160A.
- Stosowana przetyczka: 160A.1 do wymiarów od 4 do 23 mm ; 160A.2 do wymiarów od 24 do 32 mm.
- Wymiary metryczne: od 4 do 32 mm.
- Wykończenie: chromowane satynowane.

| 92A     | A [mm] | B [mm] | H [mm] | L [mm] | L1 [mm] | ΔΔ [g] |
|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 92A.4   | 4      | 8,5    | 16,5   | 95     | 23,5    | 20     |
| 92A.5   | 5      | 9,5    | 16,0   | 95     | 23,5    | 20     |
| 92A.5,5 | 5,5    | 10,0   | 17,5   | 95     | 25,0    | 25     |
| 92A.6   | 6      | 10,5   | 17,5   | 100    | 26,5    | 30     |
| 92A.7   | 7      | 11,5   | 19,5   | 100    | 28,5    | 30     |
| 92A.8   | 8      | 13,0   | 20,5   | 109    | 31,5    | 45     |
| 92A.9   | 9      | 14,5   | 22,0   | 109    | 33,0    | 50     |
| 92A.10  | 10     | 16,0   | 23,0   | 118    | 36,5    | 65     |
| 92A.11  | 11     | 17,0   | 23,0   | 118    | 36,5    | 70     |
| 92A.12  | 12     | 19,0   | 27,0   | 127    | 43,0    | 100    |
| 92A.13  | 13     | 20,5   | 27,0   | 127    | 43,0    | 110    |
| 92A.14  | 14     | 21,5   | 31,0   | 136    | 49,0    | 155    |
| 92A.15  | 15     | 22,5   | 31,0   | 136    | 49,0    | 160    |
| 92A.16  | 16     | 24,0   | 35,0   | 145    | 55,0    | 190    |
| 92A.17  | 17     | 26,0   | 35,0   | 145    | 55,0    | 200    |
| 92A.18  | 18     | 27,5   | 39,0   | 154    | 61,0    | 225    |
| 92A.19  | 19     | 28,5   | 39,0   | 154    | 61,0    | 230    |
| 92A.20  | 20     | 29,5   | 41,5   | 163    | 66,5    | 320    |
| 92A.21  | 21     | 31,0   | 42,5   | 163    | 67,5    | 325    |
| 92A.22  | 22     | 32,0   | 42,5   | 172    | 68,0    | 350    |
| 92A.23  | 23     | 33,0   | 46,5   | 165    | 72,5    | 390    |
| 92A.24  | 24     | 34,5   | 45,5   | 175    | 74,5    | 415    |
| 92A.27  | 27     | 38,5   | 49,0   | 184    | 81,0    | 520    |
| 92A.30  | 30     | 42,5   | 53,5   | 195    | 86,5    | 640    |
| 92A.32  | 32     | 45,0   | 57,0   | 200    | 93,0    | 785    |

#### 92A - Zestawy kluczy rurkowych zagiętych metrycznych



NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691

- Przechowywanie: w pudełku lub na stojaku.

| 92A      | A [mm]  | Przechowywanie  | ΔΔ [kg] |
|----------|---|-----------------|---------|
| 92A.JEB  | 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24  | Kaseta          | 1,490   |
| 92A.P8M  | 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24  | Stojak: CKS.96  | 1,880   |
| 92A.P16M | 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 | Stojak: CKS.39A | 4,050   |

