




98B - Klucze nasadowe „T” z rękojeścią przesuwaną metryczne



NF ISO 2236, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

- Klucze nasadowe „T” z rękojeścią przesuwaną: idealne do dokręcania i odkręcania wymagającego dostępności i szybkości wykonania.
- Rękojeść przesuwna z rowkiem:
 - rowek blokujący w położeniu środkowym umożliwia szybkie zbliżenie poprzez obracanie palcami: „efekt łożyska”.
 - trzpień w położeniu końcowym umożliwia zastosowanie „ramienia dźwigni” do dokręcania i odkręcania z dużą siłą lub dla uzyskania miejsca w ciasnej przestrzeni.
- Wymiary metryczne: 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 17 mm.
- Wykończenie: chromowane satynowane.

№	A [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
98B.6	6	9,80	7	7	215	165	130
98B.8	8	12,50	7	7	235	165	160
98B.10	10	15,00	8	8	260	175	245
98B.12	12	17,60	9	9	260	180	305
98B.13	13	19,25	9	9	260	180	310
98B.14	14	20,50	10	10	260	200	380
98B.17	17	24,00	11	11	285	220	505



KLUCZE TRZPIENIOWE 6-KĄTNE „T” - SZYBKIE

➤ KLUCZE TRZPIENIOWE 6-KĄTNE „T” - SZYBKIE STR. 433

