


## ▣ J.F - Nasadki 3/8" przegubowe 12-kątne calowe




### ASME B107.1

- Profil OGV®: większa siła i bezpieczeństwo, ochrona nakrętek.
- Kompaktowe rozwiązanie pozwalające na uniknięcie użycia przegubu.
- Wykończenie: chromowane błyszczące.

➤	A ["]	⚙ [mm]	d [mm]	d1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
<b>J.3/8F</b>	3/8	12	19	14,0	47,5	8,3	55
<b>J.7/16F</b>	7/16	12	19	15,8	49,0	9,8	55
<b>J.1/2F</b>	1/2	12	19	18,3	50,5	11,3	60
<b>J.9/16F</b>	9/16	12	19	19,5	50,5	11,3	60
<b>J.5/8F</b>	5/8	12	19	22,00	53,5	12,8	70
<b>J.11/16F</b>	11/16	12	19	24,00	54,5	13,8	72
<b>J.3/4F</b>	3/4	12	19	25,8	56,5	15,8	80

## Nasadki 3/8" Torx®

### ▣ JTX - Nasadki 3/8" Torx®




- Do śrub trzpieniowych Torx®.
- Dostępne w zestawie na stojaku metalowym (symbol JTX.40).
- Wykończenie: chromowane błyszczące.

➤	A [mm]	Torx [Nr]	d [mm]	d1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
<b>JTX.8</b>	7,29	E8	17,3	9,9	26	5,6	40
<b>JTX.10</b>	9,19	E10	17,3	11,8	26	6,4	40
<b>JTX.12</b>	10,95	E12	17,3	14,5	26	8,0	40
<b>JTX.14</b>	12,67	E14	17,3	15,7	26	8,8	50
<b>JTX.16</b>	14,70	E16	17,3	18,0	26	9,6	100

## Nasadki trzpieniowe 3/8"

### ▣ JT - Nasadki trzpieniowe 3/8" do śrub 6-kątnych metrycznych



- Demontowalne końcówki.
- Nasadka J.235.
- Wykończenie: chromowane błyszczące z końcówką fosforanowaną.
- Dostępne w zestawie na stojaku metalowym: Symbol JT.40.

➤	A [mm]	d [mm]	Końcówki	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
<b>JT.3</b>	3	18	EH.103	45,0	15,0	31
<b>JT.4</b>	4	18	EH.104	45,0	15,0	31
<b>JT.5</b>	5	18	EH.105	45,0	15,0	32
<b>JT.6</b>	6	18	EH.106	45,0	15,0	33
<b>JT.7</b>	7	18	EH.107	45,0	15,0	34
<b>JT.8</b>	8	18	EH.208	47,5	17,5	43
<b>JT.10</b>	10	18	EH.210	47,5	17,5	50