


NSD.B - NASADKI UDAROWE 1/2" 12-KĄTNE METRYCZNE



Opis :

- Dla bezpieczeństwa należy zawsze używać nasadek udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.

Referencje :

	A [mm]	d [mm]	d1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	[g]
<u>NSD.8B</u>	8	21.9	14.5	38	3.6	50
<u>NSD.9B</u>	9	21.9	15.6	38	4.1	50
<u>NSD.10B</u>	10	21.9	16.7	38	4.6	53
<u>NSD.11B</u>	11	21.9	18	38	5.5	54
<u>NSD.12B</u>	12	21.9	19	38	6.1	54
<u>NSD.13B</u>	13	23.9	20.2	38	6.8	69
<u>NSD.14B</u>	14	23.9	21.5	38	8.4	70
<u>NSD.15B</u>	15	24.9	23	38	8.4	79
<u>NSD.16B</u>	16	24.9	24.9	38	9.6	82
<u>NSD.18B</u>	18	26.9	26.9	38	10.2	101
<u>NSD.17B</u>	17	25.9	25.9	38	9.6	90
<u>NSD.19B</u>	19	29.9	29.9	38	11.2	127
<u>NSD.20B</u>	20	29.9	29.9	38	11.5	127
<u>NSD.21B</u>	21	31.7	31.7	38	11.7	147
<u>NSD.22B</u>	22	31.9	31.9	38	12.5	147
<u>NSD.23B</u>	23	33.9	33.9	42	12.7	180
<u>NSD.24B</u>	24	35.9	35.9	42	13.9	200

<u>NSD.26B</u>	26	35.9	37.9	42	14.6	228
<u>NSD.27B</u>	27	38	39.8	46	15.8	267
<u>NSD.28B</u>	28	38	39.8	46	16.7	267
<u>NSD.29B</u>	29	38	41.9	46	16.7	279
<u>NSD.30B</u>	30	38	41.9	46	16.7	279
<u>NSD.32B</u>	32	38	43.9	46	18.3	280
<u>NSD.34B</u>	34	38	45.8	46	20	297
<u>NSD.35B</u>	35	38	49.8	50	20	410
<u>NSD.36B</u>	36	38	49.8	50	20	420