

306A - Klucze z automatycznym wyzwaniem i z grzechotką wymienną



NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

- Dokładność fabryczna: $\pm 2\%$ za wyjątkiem:
 - R.306-25D - K306-600D - K306-1000D ($\pm 4\%$).
 - R.304DA ($\pm 6\%$).
- Trwałość mechanizmu: 50 000 cykli (klucze do 200 Nm).
- Stosowanie z akcesoriami:
 - Połączenie: 9 x 12 lub 14 x 18 mm.
 - Średnica: 30 mm.
- Klucze jednokierunkowe z możliwością użycia do odkręcania przez odwrócenie końcówek.
- Klucze numerowane dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789.
- Dostarczane w skrzynce plastikowej z grzechotką i rękojeścią obrotową (za wyjątkiem symbolu R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).

⇒	Zakres [Nm]	Zaczep	Podziałka [Nm]	L [mm]	Klucz	Grzechotki	Pokręto	Skrzynka	$\Delta\Delta$ [kg]
R.301A	1 - 5	9 x 12	0,05	185	R.304DA	R.372		BP.102	0,290
R.306A25	5 - 25	9 x 12	0,10	271	R.306-25D	R.372		BP.D1	0,450
J.306A50	10 - 50	9 x 12	1,00	357	J.306-50D	J.372	S.305P	BP.D2	0,930
J.306A100	20 - 100	9 x 12	1,00	437	S.306-100D	J.372	S.305P	BP.D2	1,050
S.306A100	20 - 100	9 x 12	1,00	437	S.306-100D	S.372	S.305P	BP.D2	1,050
S.306A200	40 - 200	14 x 18	1,00	515	S.306-200D	S.382	S.305P	BP.D3	1,260
S.306A350	70 - 350	14 x 18	2,00	725	S.306-350D	S.382	S.305P	BP.D3	1,790
K.306A600	120 - 600	14 x 18	2,00	990	K.306-600D	K.382		BP.D600	5,160
K.306A1000	200 - 1000	Ø 30 mm	4,00	1280	K.306-1000D	K.151A		BP.D1000	5,900

306D - Klucze z wyzwaniem bez akcesoriów



NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

- Dokładność fabryczna: $\pm 2\%$ za wyjątkiem:
 - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 ($\pm 4\%$).
 - R.304DA ($\pm 6\%$).
- Trwałość mechanizmu: 50 000 cykli (klucze do 200 Nm).
- Stosowanie z akcesoriami:
 - Połączenie: 9 x 12 lub 14 x 18 mm.
 - Średnica: 30 mm.
- Klucze jednokierunkowe z możliwością użycia do odkręcania przez odwrócenie końcówek.
- Klucze numerowane dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789.
- Dostarczane w kasecie plastikowej.

⇒	Zakres [Nm]	Zaczep	Podziałka [Nm]	L [mm]	Skrzynka	$\Delta\Delta$ [kg]
R.304DA	1 - 5	9 x 12	0,05	185	BP.102	0,290
R.306-25D	5 - 25	9 x 12	0,10	271	BP.D1	0,450
J.306-50D	10 - 50	9 x 12	1,00	357	BP.D2	0,930
S.306-100D	20 - 100	9 x 12	1,00	437	BP.D2	1,050
S.306-200D	40 - 200	14 x 18	1,00	515	BP.D3	1,260
S.306-350D	70 - 350	14 x 18	2,00	725	BP.D3	1,790
K.306-600D	120 - 600	14 x 18	2,00	945	BP.D600	4,600
K.306-1000D	200 - 1000	Ø 30 mm	4,00	1280	BP.D1000	5,900

