

Klucze dynamometryczne z uzbrajaniem ręcznym

KLUCZ Z WYZWALANIEM RĘCZNYM

KLUCZ PROSTY I WYTRZYMAŁY!

Prostota i niezawodność

- Klucze o wyjątkowej niezawodności i wytrzymałości.
- Dokładność: $\pm 6\%$ odczytanej wartości, zgodnie z normą ISO 6789.
- Klucze numerowane dostarczane z certyfikatem kalibracji.

Potrójna sygnalizacja

- Wyzwalaniu balansu w momencie osiągnięcia zadanego momentu towarzyszy potrójny sygnał: wizualny, wyczuwalny i słyszalny.
- Podziałka suwakowa, o dobrej czytelności, ułatwia nastawianie momentu.
- Podczas dokręcania, przesuwanie się wskaźnika uwidacznia stopniowy wzrost momentu.



R-J-S.203DA - Klucze z uzbrajaniem ręcznym



- Dokładność: $\pm 6\%$.
- Klucz R.203A podziałka w N.m, zabierak stały.
- Klucze J.203A - S.204A, podziałka w daNm.
- Dostarczane w kasce plastikowej z certyfikatem kalibracji ISO 6789.

	Zakres [daNm]	Podziałka	Kwadrat ["]	L [mm]	Skrzynka	$\Delta\Delta$ [g]
R.203DA	0,6 - 3,6	2,0 N.m	1/4	320	BP.D5	300
J.203DA	2,0 - 10,0	0,5 daNm	3/8	440	BP.D5	800
S.203DA	4,0 - 20,0	1,0 daNm	1/2	460	BP.D5	900

R-J-S.203A - Klucze uzbrajane ręcznie z demontowalnym zabierakiem kwadratowym



NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

- Dokładność: $\pm 6\%$ podawanej wartości.
- Klucz R.203A, podziałka w Nm.
- Klucze J.203A - S.204A, podziałka w daNm.
- Dostarczane w kasce plastikowej z certyfikatem kalibracji ISO 6789.

	Zakres [daNm]	Podziałka	Kwadrat ["]	Kwadrat	L [mm]	Klucz	Pokrętko	Skrzynka	$\Delta\Delta$ [kg]
R.203A	0,6 - 3,6	2,0 N.m	1/4	-	320	R.203DA	R.200P	BP.D5	0,400
J.203A	2,0 - 10,0	0,5 daNm	3/8	J.203E	440	J.203DA	S.200P	BP.D5	0,950
S.203A	4,0 - 20,0	1,0 daNm	1/2	S.203E	460	S.203DA	S.200P	BP.D5	1,000



J-S.202A - Klucze z uzbrajaniem ręcznym i z grzechotką wymienną



NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

- Dokładność: $\pm 6\%$ podawanej wartości.
- Klucz kwadratowy 1/4": patrz produkt symbol R.203A.
- Dostarczane w kasce plastikowej z certyfikatem kalibracji ISO 6789.

	Zakres [daNm]	Podziałka	Kwadrat ["]	L [mm]	Klucz	Grzechotki	Skrzynka	$\Delta\Delta$ [kg]
J.202A	2-10	0,5 daNm	3/8	460	J.203DA	J.152	BP.D5	1,000
S.202A	4-20	1,0 daNm	1/2	470	S.203DA	S.152	BP.D5	1,120