


## ETS.0 - Końcówki do dokręcania z kulką do śrub z gniazdem 6-kątnym



- Do precyzyjnego przykręcania ręcznego.
- Zabierak 4 mm.
- Do użycia z wkrętakami Micro-Tech® i uchwytami końcówek AEM.M.

| ETS              | 6-kątny [mm] | L [mm] | ΔΔ [g] |
|------------------|--------------|--------|--------|
| <b>ETS.001,5</b> | 1,5          | 28     | 3,10   |
| <b>ETS.002</b>   | 2,0          | 28     | 3,20   |
| <b>ETS.002,5</b> | 2,5          | 28     | 3,20   |

## EX.0 - Końcówki do dokręcania do śrub Torx®



- Do precyzyjnego przykręcania ręcznego.
- Zabierak 4 mm.
- Do użycia z wkrętakami Micro-Tech® i uchwytami końcówek AEM.M.
- Do użycia z wkrętakami dynamometrycznymi Micro-Tech® seria A.300MT i A.340MT.

| EX            | Torx [Nr] | L [mm] | ΔΔ [g] |
|---------------|-----------|--------|--------|
| <b>EX.006</b> | T6        | 28     | 1,80   |
| <b>EX.007</b> | T7        | 28     | 1,80   |
| <b>EX.008</b> | T8        | 28     | 1,80   |
| <b>EX.010</b> | T10       | 28     | 1,90   |

## ECR.0 Końcówka z uchwytem do nasadek, 1/4" – 1/4"



- Końcówka do nasadek 1/4" serii „radio” z wkrętakami dynamometrycznymi Micro-Tech® serii A.300MT i A.340MT.
- Zabierak 4 mm (6-kątny).
- Długość: 22 mm.
- Masa: 7 g.

## Końcówki seria 1

### Końcówki standardowe serii 1 - zabierak 1/4" - 6,35 mm

## ES.1 - Końcówki standardowe serii 1 do śrub z rowkiem



NF ISO 2351-1, NF ISO 1173, ISO 2351-1, ISO 1173, DIN ISO 2351-1

- Do przykręcania ręcznego.
- Zabierak 1/4" - 6,35 mm.

| ES            | A [mm] | E [mm] | L [mm] | ΔΔ [g] |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>ES.133</b> | 3      | 0,5    | 25     | 5      |

