

# Ściągacze do łożysk z uchwytem wewnętrzny

## Ściągacze na tulejki rozprężne, z chwytem wewnętrzny

### ■ U.49P - Tulejki rozprężne z chwytem wewnętrzny



- Duża odporność na uderzenia i przykręcania/odkręcania.
- Liczne końcówki, elastyczne i mniej podatne na zniekształcenia.
- Łatwe w użyciu.

	d1 [mm]	d2 [mm]	d min. ÷ maks. [mm]	L [mm]	ΔΔ [kg]
<b>U.49P1</b>	M8	12	6,5 - 8,0	76	0,025
<b>U.49P2</b>	M8	12	8,5 - 10,0	76	0,030
<b>U.49P3</b>	M8	12	10,5 - 13,0	88	0,045
<b>U.49P4</b>	M8	12	13,0 - 18,0	100	0,070
<b>U.49P5</b>	1/2"	17	18,0 - 22,5	112	0,140
<b>U.49P6</b>	1/2"	17	22,5 - 30,0	139	0,300
<b>U.49P7</b>	1/2"	22	30,0 - 38,0	158	0,545
<b>U.49P8</b>	1/2"	1-1/4"	38,0 - 50,0	190	1,215
<b>U.49P9</b>	1/2"	1-1/4"	50,0 - 60,0	190	1,425

### ■ U.49PJ1 Zestaw do konserwacji



- Do ściągania łożysk od Ø 8,5 do 38 mm.
- Zawiera:
  - 6 tulejek rozprężnych U.49P2 do U.49P7.
  - 2 ściągacze ramowe U.53KL0 i U.53KL2.
  - Końcówkę U.49BR1.
- Dostarczany w skrzynce plastikowej BP.109 z wkładką PL.711.

Masa: 3,500 kg.

### ■ U.49PJ2 Zestaw do małej mechaniki



- Do ściągania łożysk od Ø 18 do 50 mm.
- Zawiera:
  - 4 tulejki rozprężne U.49P5 do U.49P8.
  - 1 młot bezwładnościowy U.49AM.
- Dostarczany w skrzynce plastikowej BP.109 z wkładką PL.712.

Masa: 5,000 kg.