


Prasy hydrauliczne

PRASY WARSZTATOWE

- Dostarczane zmontowane z parą pryzm.
- Tłok z automatyczną sprężyną powrotną.
- CE.

**Prasy warsztatowe**

- Stół podnoszony przez jednego operatora dzięki wbudowanemu wciągnikowi.
- Wbudowany wspornik popychaczy (zestaw popychaczy poza zestawem).
- Siłownik ruchomy poprzecznie.
- Nóżki umożliwiające przemieszczanie za pomocą wózka do palet, możliwość mocowania do podłoża.



	P (t)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H1 mm	H2 mm	M	Masa	Olej
<b>W.415HA</b>	15	600	450	1050	120	500	150	450	95	75	–	74 kg	500 cm <sup>3</sup>
<b>W.430HA</b>	30	880	650	1830	145	710	150	700	120	75	250	195 kg	900 cm <sup>3</sup>
<b>W.450HPA</b>	50	880	650	1910	145	710	155	720	120	75	250	229 kg	900 cm <sup>3</sup>

**W.415HA** Prasa hydrauliczna stołowa 15 t



- Zintegrowany siłownik i pompa.
- Manometr na wysokości oczu.
- Tłok z automatyczną sprężyną powrotną.
- Skok tłoka: 95 mm.
- Rozszerzenie przez śrubę: 75 mm.
- Dostarczana z zamontowaną parą pryzm.
- CE.
- Wymiary (dł. x gł. x wys.): 600 x 450 x 1050 mm.
- Masa: 74 kg.

**W.430HA** Prasa hydrauliczna warsztatowa 30 t



- Stół podnoszony przez jednego operatora dzięki wbudowanemu wciągnikowi.
- Siłownik hydrauliczny ręczny dwubiegowy, ruchomy na boki.
- Tłok z automatyczną sprężyną powrotną.
- Skok tłoka: 120 mm.
- Rozszerzenie przez śrubę: 75 mm.
- Możliwość mocowania do podłogi.
- Wbudowany wspornik popychaczy, zestaw siłowników do dokupienia opcjonalnie.
- Dostarczana z zamontowaną parą pryzm.
- CE.
- Masa: 195 kg.



### ▣ W.450HPA Prasa hydropneumatyczna warsztatowa 50 t



- Sterowanie hydropneumatyczne nożne.
  - Stół podnoszony przez jednego operatora dzięki wbudowanemu wciągnikowi.
  - Wbudowany wspornik popychaczy, zestaw siłowników do dokupienia opcjonalnie.
  - Siłownik ruchomy poprzecznie.
  - Skok tłoka: 120 mm.
  - Rozszerzenie przez śrubę: 75 mm.
  - Tłok z automatyczną sprężyną powrotną.
  - Możliwość mocowania do podłogi.
  - Dostarczana z zamontowaną parą pryzm.
  - CE.
- Masa: 229 kg.