



Klucz udarowy 1/2" kompozytowy



- Obudowa: kompozytowa.
- System udarowy: Twin Hammer.
- Maksymalny moment : 1080 Nm.
- Progresywny spust
- Regulacja mocy.

	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	ΔΔ [kg]
NS.1800F2	180	69	183	2,200

Klucz udarowy 1/2" aluminiowy



- Obudowa: Aluminium.
- System udarowy: Twin Hammer.
- Maksymalny moment: 1 015 Nm.
- Progresywny spust
- Regulacja mocy.

	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	ΔΔ [kg]
NS.1010F2	187	69	188	2,600

KLUCZE UDAROWE 1/2"

	NS.3000F	NS.1800F2	NS.1010F2	NS.2000F	NS.1500F2
Obroty bez obciążenia (obr/min)	7 225	7 700	7 100	10 500	9 650
Moment maksymalny (Nm)	1700	1080	1015	800	505
Liczba impulsów	1 160	1 060	950	1 750	1 250
Masa (kg)	2,1	2,2	2,6	1,4	1,3
Współczynnik moc/intensywność użytkowania*					
Długość (mm)	179	180	187	157	157
Średnie zużycie powietrza (l/min)	144	143	120	125	120
Budowa	Tytan	Kompozyt	Aluminium	Tytan	Kompozyt
Średnica przewodu	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Podłączenie narzędzia	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Poziom drgań (m/s²)	4,91	10,2	8,4	3,06	8,2
Poziom hałasu dB(A)	94,2	96	93	93,8	92,9

*Stosujemy ten współczynnik jako pomoc w doborze narzędzia najlepiej przystosowanego do potrzeb. Wartość 5 oznacza, że narzędzie jest najmocniejsze w swojej kategorii i może być stosowane do intensywnej pracy (np. na stanowiskach wymiany opon).

UŻYTKOWANIE
OKAZJONALNE



UŻYTKOWANIE
INTENSYWNE

