

R.FLUO - NASADKI 1/4" 6-KĄTNE METRYCZNE - FLUO



Norme :

NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5

Opis :

- Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub neonem ultrafioletowym. Widoczne w ciemnym lub zacienionym otoczeniu z odległości do 3 metrów.
- Profil OGV®: większa siła i bezpieczeństwo, ochrona nakrętek.
- Wykończenie: chromowane błyszczące.
- Dostępne w zestawie na stojaku metalowym (symbol R.40E).

Referencje :

	A [mm]	d [mm]	d1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	[g]
R.3.2FLUO	3,2	11,2	5,9	22	2,4	7,30
R.4FLUO	4,0	11,2	6,9	22	2,6	7,70
R.5FLUO	5,0	11,2	8,2	22	4,8	8,10
R.5.5FLUO	5,5	11,2	8,8	22	4,8	8,40
R.6FLUO	6,0	11,2	9,4	22	5,6	8,60
R.7FLUO	7,0	11,0	11,0	22	6,0	9,20
R.8FLUO	8,0	12,0	12,0	22	6,5	11,50
R.9FLUO	9,0	13,2	13,2	22	6,5	14,30
R.10FLUO	10,0	14,7	14,7	22	7,8	17,70
R.11FLUO	11,0	15,8	15,8	22	9,0	19,40
R.12FLUO	12,0	17,0	17,0	22	9,50	23,20
R.13FLUO	13,0	17,7	17,7	22	10,00	23,70
R.14FLUO	14,0	18,7	18,7	22	10,00	26,10