

CL2.C1913 Zestaw klucza udarowego „do intensywnego użytku”



- Zawiera:
 - 1 wiertarko-wkrętkarkę CL2.C1913D.
 - 2 akumulatory litowo-jonowe CL2.BA19.
 - 1 ładowarkę CL2.CH1419.
 - 1 walizkę plastikową CL2.VAL1.
- Rozmiar zabieraka: kwadratowy 12,7 mm (1/2")
- Maksymalny moment dynamiczny: 510 Nm
- Gwarantowany moment statyczny: 450 Nm
- Uderzeń na minutę: 2200.
- Napięcie silnika bez obciążenia: 18 V prądu stałego.
- Prędkość bez obciążenia: 1650 obr/min.
- Regulator prędkości.
- Masa: 6,370 kg.

CL2.C19 Zestaw klucza udarowego „do użytku okazjonalnego”



- Zawiera:
- Moc: 2000 W maks.
 - 1 klucz udarowy CL2.1913D.
 - 1 akumulator litowo-jonowy CL2.BA19.
 - 1 ładowarkę CL2.CH1419.
 - 1 walizkę plastikową CL2.VAL1.
 - Rozmiar zabieraka: kwadratowy 12,7 mm (1/2")
 - Maksymalny moment dynamiczny: 510 Nm
 - Gwarantowany moment statyczny: 450 Nm
 - Uderzeń na minutę: 2200.
 - Napięcie silnika bez obciążenia: 18 V prądu stałego.
 - Prędkość bez obciążenia: 1650 obr/min.
 - Regulator prędkości.
 - Masa: 4,850 kg.

CL2.C1913D Klucz udarowy akumulatorowy



- Rozmiar zabieraka: 1/2".
- Maksymalny moment dynamiczny: 510 Nm.
- Gwarantowany moment statyczny: 450 Nm.
- Uderzeń na minutę: 2200.
- Napięcie silnika bez obciążenia: 18 V prądu stałego.
- Prędkość bez obciążenia: 1650 obr/min.
- Regulator prędkości.
- Dostarczany bez akumulatora i ładowarki.
- Masa bez akumulatora: 2 kg.

Zamienna elektroda węglowa: CL2.CBN2.

CL2.BA19 Akumulator Li-Ion



- Brak efektu pamięci: trwałość i wydłużony czas działania.
- Inteligentny akumulator:
 - Stały poziom mocy do momentu całkowitego rozładowania akumulatora.
 - Automatyczna regulacja ładowania, brak ryzyka zniszczenia akumulatora pozostawionego na ładowarce.
- Ochrona środowiska: akumulator „czysty” (bez kadmu) i nadający się do recyklingu.
- Pojemność: 2,9 Ah.
- Napięcie: 18 V prądu stałego.
- Masa: 0,725 kg.

CL2.CH1419 Ładowarka do akumulatorów



- Zgodny z akumulatorami litowo-jonowymi FACOM.
- Napięcie od 100 do 240 V.
- Szybkie ładowanie: Maks. 1½ godz.
- Kontrolka ładowania.
- Możliwość mocowania do ściany lub stołu warsztatowego.
- Wymienny przewód.
- Masa: 0,770 kg.

