



Grzechotka 3/8" z główką przegubową i rękojeścią metalową



NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

- Mechanizm z 72 zębami o skoku 5°.
- System „na docisk dłonią”, umożliwiający dociskanie główki grzechotki podczas dokręcania i odkręcania bez ryzyka przypadkowego odwrócenia kierunku obrotów.
- Przegub hamowany umożliwiający zachowanie położenia nawet z założonym przedłużaczem i nasadką.
- Całkowicie metalowa rękojeść, radełkowana na uchwycie.


	d [mm]	d1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
J.158A	30	16	32	273	258	350

KONSERWACJA GRZECHOTEK 1/2"

	J.171	J.161	J.151A	J.174	J.153A	J.161E	J.155A	J.157A	J.158A	J.159A	J.156
Nakładki											
J.161C		•			•	•	•	•	•	•	•
S.156C											
J.151AC			•								
Zestaw części zamiennych											
J.161RN		•			•	•	•	•	•	•	•
S.151RN											
J.151RN			•								
Zabierak											
J.151AR		•	•		•	•	•	•	•	•	•
J.151R											

Akcesoria 3/8"

Rękojeść przegubowa 3/8"




NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

- Przegub z hamowaniem.
- Wykończenie: chromowane błyszczące.

	d [mm]	d1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
J.140A	25	10	33,5	260	235,5	230

Rękojeść przegubowa 3/8" z uchwytem metalowym



NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

- Przegub z hamowaniem.
- Wykończenie: chromowane błyszczące.

	d [mm]	d1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
J.145	17	11	255	245	290