

■ **Stół warsztatowy do dużych obciążeń, 2182 mm, 13 szuflad, blat drewniany, wersja wysoka**



- Skład zestawu:
- Szafka z 6 szufladami JLS2-MBS6T:
 - 4 szuflady 60 mm, 1 szuflada 130 mm, 1 szuflada 270 mm.
- Szafka z 7 szufladami JLS2-MBS7T:
 - 5 szuflad 60 mm, 1 szuflada 130 mm, 1 szuflada 200 mm.
 - Wymiary użytkowe szuflad: 569 x 421 mm (szer. x gł.).
 - Zamek centralny na klucz.
 - W wyposażeniu 4 obrotowe nogi śrubowe zapewniające idealną regulację.
 - Wymiary całkowite: 722 x 701 x 810 mm (szer. x gł. x wys.).
- 1 nóżka JLS2-PSH:
 - Nóżka z blachy stalowej lakierowanej lakierem epoksydowym (grubość 1,2 mm).
 - W wyposażeniu obrotowe nóżki wyposażone w siłownik umożliwiający regulację zapewniającą doskonałą stabilność niezależnie od podłoża.
 - Wymiary: 100 mm x 985 mm x 650 mm (szer. x wys. x gł.).
 - Kolor czarny 9004.
- 1 nadstawka do szafki niskiej JLS2-BASEMBS:
 - Podstawa z blachy stalowej o grubości 1,2 mm.
 - Wymiary: 720 mm x 180 mm x 699 mm (szer. x wys. x gł.).
 - Kolor czarny 9004.
- Blat drewniany JLS2-PB3
 - Głębokość 750 mm, grubość 40 mm zapewniające wytrzymałość i trwałość.
 - Impregnacja olejem lnianym zapewniająca lepszą odporność na ciecze i łatwą konserwację.
 - Wytrzymałość na obciążenie: 1 tona.
- Poprzeczka łącząca JLS2-TRBB3
 - Wielofunkcyjna poprzeczka łącząca, wzmocnienie podczas przechowywania, 2 możliwe położenia do wyboru: poziome lub pionowe.
 - Wykonana z blachy stalowej lakierowanej lakierem epoksydowym (grubość 1,2 mm).
 - Kolor czerwony 3020.



	H [mm]	L [mm]	P [mm]	Kolor	ΔΔ [kg]
JLS2-2MW13DH	1025	2182	750	Czarny 9004 Czerwony 3020	249,6

■ **Stół warsztatowy do dużych obciążeń, 2182 mm, 13 szuflad, blat ze stali nierdzewnej, wersja wysoka**



- Skład zestawu:
- Szafka z 6 szufladami JLS2-MBS6T.
- Szafka z 7 szufladami JLS2-MBS7T.
- 1 nóżka JLS2-PSH.
- 1 nadstawka do szafki niskiej JLS2-BASEMBS.
- Blat JLS2-PBST3:
 - Blat drewniany ze sklejki bukowej o grubości 40 mm, pokryty płytą ze stali nierdzewnej szczotkowanej 304 L o grubości 1 mm, zwiększającej odporność na uderzenia i wysokie temperatury (krawędź również pokryta stalą nierdzewną, wykończenie boków za pomocą dodanych metalowych lakierowanych ścianek).
 - Łatwy i szybki montaż dzięki wstępnie nawierconym otworom na wkładki metalowe, które wystarczy jedynie włożyć w zależności od wybranej szafki.
 - Wytrzymałość na obciążenie: 1 tona.
- Poprzeczka łącząca JLS2-TRBB3.



	H [mm]	L [mm]	P [mm]	Kolor	ΔΔ [kg]
JLS2-2MS13DH	1025	2182	750	Czarny 9004 Czerwony 3020	263,5

