

ZESTAWY BEZPRZEWODOWE

Zestaw bezprzewodowy Duo Pack 10,8 V – kompaktowy klucz udarowy 1/2" + wiertarko-wkrętarka 10 mm 2,0 Ah



- Kompaktowość i lekkość umożliwiające pracę w ciasnych przestrzeniach.
- 15 ustawień momentu umożliwiających dostosowanie przykręcania do różnych materiałów i rozmiarów śrub.
- 2 prędkości i spust o zmiennej prędkości zapewniający doskonałą kontrolę prędkości.
- Odbojniki ochronne zintegrowane z korpusem urządzenia.
- Kompatybilność z akumulatorami FACOM® lub DEWALT® 10,8 V.

	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Poziom dźwięku DB [A]	Poziom wibracji [M / S ²]	Moment [Nm]	Prędkość maksymalna [obr/min]	ΔΔ [kg]
CL3.P10JD	175	195	50	65 (K=3)	<2.5 (K=1.5)	24	1500	0.9

Zestaw wiertarko-wkrętarki bezprzewodowej 10,8 V 10 mm 2,0 Ah



- Kompaktowość i lekkość zapewniające dużą wygodę użytkowania.
- 15 ustawień momentu w celu dostosowania przykręcania do różnych materiałów i rozmiarów śrub.
- Dwa ustawienia prędkości i spust z przemiennikiem zapewniający optymalną kontrolę.
- Odbojniki ochronne zintegrowane z korpusem urządzenia.
- Zestaw zawiera 2 akumulatory 2,0 Ah, ładowarkę i torbę do przenoszenia ProBag.

	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Poziom dźwięku DB [A]	Poziom wibracji [M / S ²]	Moment [Nm]	Prędkość maksymalna [obr/min]	ΔΔ [kg]
CL3.P10JD2	200	195	50	65 (K=3)	<2.5 (K=1.5)	24	1500	3.3

Wiertarko-wkrętarka bezprzewodowa 18 v 13 mm 2,0 ah (bez akumulatora)



- Kompaktowa i lekka budowa umożliwia pracę z użyciem tego narzędzia w ciasnych miejscach.
- 14 ustawień momentu odłączania w położeniu przykręcania.
- 2 prędkości i spust zmieniający prędkość zapewniający doskonałą kontrolę prędkości.
- Zabezpieczenia przed uderzeniami wbudowane w korpus urządzenia.
- Korpus kompozytowy, odporny na kwasy i rozpuszczalniki.
- Kompatybilność z narzędziami FACOM® i DeWALT® 18 V.

	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Poziom dźwięku DB [A]	Poziom wibracji [M / S ²]	Moment [Nm]	Prędkość maksymalna [obr/min]	ΔΔ [kg]
CL3.P18SD	188	190	80	74 (K=3)	3 (K=1.5)	60	2000	1.2

Zestaw wiertarko-wkrętarki bezprzewodowej 18 V 13 mm 2,0 Ah



- Moc dostosowana do wysokiej wydajności przy kompaktowej budowie.
- 14 ustawień momentu w celu dostosowania przykręcania do różnych materiałów.
- Dwa ustawienia prędkości i metalowa przekładnia zapewniająca wyższą trwałość.
- Odbojniki ochronne zintegrowane z korpusem urządzenia.
- Zestaw zawiera 2 akumulatory 2,0 Ah, ładowarkę i skrynkę do przechowywania ToughSystem®.

	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Poziom dźwięku DB [A]	Poziom wibracji [M / S ²]	Moment [Nm]	Prędkość maksymalna [obr/min]	ΔΔ [kg]
CL3.P18SD2	218	190	80	74 (K=3)	3 (K=1.5)	60	2000	7.4