777A.24EN Lampka przenośna 24 V ze zwijaczem

- Izolacja IP.55, poziom szczelności (pyły, ciecze).
- Niski pobór mocy: 11 W.
- Nie nagrzewa się.
- Świetlówka 11 W: odporna na uderzenia.
- Trwałość, moc oświetlenia.
- Osłona przeciw oślepianiu.
- 300 luksów w odl. 50 cm: oświetla bez oślepiania.
- Kabel dostarczany z wtyczką.
- Kabel gumowy H05 RN-F: wysoka odporność na produkty ropopochodne.
- Bez transformatora.
- 24 V.
- Długość kabla 14,5 m.
- Zwijacz: oszczędność czasu przy układaniu kabla.
- Mocowanie na ścianie.

Masa: 4,3 kg.

777A.230EN Lampka przenośna 230 V ze zwijaczem

- Izolacja IP.55, poziom szczelności (pyły, ciecze).
- Niski pobór mocy: 11 W.
- Nie nagrzewa się.
- Świetlówka 11 W: odporna na uderzenia.
- Trwałość, moc oświetlenia.
- Osłona przeciw oślepianiu.
- 300 luksów w odl. 50 cm: oświetla bez oślepiania.
- Kabel dostarczany z wtyczką.
- Kabel gumowy H05 RN-F: wysoka odporność na produkty ropopochodne.
- Bez transformatora.
- 230 V.
- Długość kabla 10 m.
- Zwijacz: oszczędność czasu przy układaniu kabla.
- Mocowanie na ścianie.

Masa: 4,8 kg.

pobrano ze strony www.facom.com.pl