

Wiertła udarowe

223.SJ7 Zestaw 7 wiertel krótkich z chwytem cylindrycznym



- Nakładane płytki z węglik, zastrzone.
- Wiertło nacinane w masie z nacięciem w kształcie litery „L”.
- Średnice: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm.
- Dostarczane w kasce z blachy, wym. (dł. x szer. x wys.): 155 x 100 x 30 mm.

Masa: 355 g.

Piły kłoszowe o zmiennym skoku

PIŁY KŁOSZOWE HSS BIMETALOWE

DO WIERCENIA WSZYSTKICH RODZAJÓW MATERIAŁÓW I METALI UŻYWANYCH W MECHANICE, KOTLARSTWIE, HYDRAULICE.

- Zęby ze stali szybko tnącej; twardość > 63 HRC.
- Dno piły z grubej blachy, aby zredukować drgania.
- Szczeliny i otwory boczne do usuwania wiórów.



Szybki montaż: wrzeciono, wiertło, kłosz.

609A - Piły kłoszowe o zmiennym skoku



- Piły kłoszowe o zmiennym skoku 4 --> 6 mm.
- Bardziej łagodne cięcie, ograniczenie drgań.
- Głębokość cięcia: 34 mm.
- Wrzeciono + wiertło zamienne do pił kłoszowych 19 --> 29 mm: 609A.M1.
- Wrzeciono + wiertło zamienne do pił kłoszowych 35 --> 68 mm: 609A.M2.
- Zestaw 2 wiertel zamiennych + śruba wrzeciona: 609.M-ACC.

	d [mm]	L [mm]	ΔΔ [g]
609A.19	19	51	30
609A.22	22	51	45
609A.25	25	51	65
609A.29	29	51	80
609A.35	35	51	100
609A.38	38	51	110
609A.40	40	45	140
609A.44	44	45	145
609A.51	51	45	150
609A.57	57	45	165
609A.64	64	45	185
609A.65	65	45	200
609A.67	67	45	230
609A.68	68	45	285