

## GRZECHOTKA 1/2" TITANIUM | VR.SZ300F2



### Opis

- Silnik o wysokich osiągnięciach 350 obr./min, zapewniający moment 88 Nm.
- Główna tytanowa szczelna na pył dla większej trwałości.
- Ergonomiczny korpus z dwóch materiałów kompozytowych, odporny na kwasy i rozpuszczalniki.
- Blokada nasadki za pomocą przycisku.
- Pierścień zmiany kierunku obrotów w pobliżu uchwytu.
- Spust progresywny zapewniający doskonałą kontrolę prędkości.
- Dostępny również w wymiarze 3/8": VR.JZ300F2.
- Moment maksymalny 88 Nm.
- Moment maksymalny 65 ft.lbs.
- Prędkość bez obciążenia 350 obr./min.
- Zabierak kwadratowy 1/2".
- Ciśnienie robocze 6,2 bar.
- Średnie zużycie powietrza 106 l/min.
- Przyłącze narzędzia 1/4"
- Min. średnica przewodu: 10 mm - 3/8".
- Drgania 5,57 m/s<sup>2</sup>/a.
- Drgania 1,04 m/s<sup>2</sup>/K.
- Ciśnienie akustyczne 89,30 dB(A).
- Poziom hałasu 100,30 dB(A).