

►► Podnośniki słupkowe

DL.T Podnośniki słupkowe 2 do 20 T.

- Dostarczane ze stojakiem do przechowywania rękojeści.
- Uchwyt do przenoszenia dla 12 i 20 T.
- Rozszerzenie przez śrubę.
- Śruba hartowana.
- Zawór przeciążeniowy.
- CE.

Model	Szerokość mm	Długość mm	Wysokość mini	Wysokość maks	Udźwig kg	Długość przez śrubę mm	Rozszerzenie mm	Skok siłownika hydraulicznego mm	ΔΔ kg
DL.2T	95	95	183	398	2000	50	50	115	2,6
DL.6T	102	115	219	427	6000	75	75	133	5,5
DL.12T	134	134	240	473	12000	80	80	153	8,9
DL.20T	150	159	242	475	20000	80	80	153	13,5



►► Podpory

Para podpór 2,2 T.

DL.3

- Udźwig 2,2 T.
- Podpory blokowane za pomocą sworznia.
- 6 pozycji regulacji od 295 do 492 mm.
- Sworzień z łańcuszkiem zabezpieczającym przed zgubieniem.
- Punkt podparcia zabezpieczony podkładką poliuretanową.
- CE.
- Testowane w krajowym laboratorium badawczym.
- Wymiary po złożeniu: 295 x 210 x 210 mm.

ΔΔ : 5,5 kg para.



►► Podpory skrzyni biegów i żuraw warsztatowy

Podpora skrzyni biegów

DL.60 :

- Opuszczanie z zabezpieczeniem przed przygnieceniem.
- Zawór bezpieczeństwa chroniący przed przeciążeniem.
- Koła poliuretanowe.
- Kosz odwracalny.
- Możliwość montażu DL.20SUP (opcjonalnie).
- CE.

DL.30 :

- Trzykrotnie szybsze zbliżanie niż w siłowniku standardowym.
- Urządzenie umożliwiające szybkie zbliżanie.

Model	Obciążenie maks kg	Wysokość mini mm	Wysokość maks mm	Wymiary podstawy mm	ΔΔ kg
DL.30	300	1277	2105	575x543	31
DL.60	600	1267	2197	575x543	36

