



## ZESTAW KLUCZA UDAROWEGO 1/2" AKUMULATOROWY 18 V

- Maksymalny moment 1625 Nm
- 3 położenia regulacji prędkości i momentu
- Wbudowana dioda LED
- Korpus odporny na kwasy i rozpuszczalniki
- Akumulator 18 V o pojemności 5,0 Ah; kompatybilny z narzędziami FACOM® i DeWALT® 18 V
- Udry na minutę: 2400 c/min
- Ciśnienie akustyczne 101 dB(A)
- Poziom hałasu 112 dB(A)
- Dostarczany w sztywnej walizce IP65 zawierającej: jeden klucz udarowy 1/2" CL3.C10JD; dwa akumulatory 5,0 Ah 18 V CL3.BA1850; ładowarkę do wielu napięć CL3.CH115

**KG** 3,300 kg

**CL3.CH18SP2**



## ZESTAW WIERTARKOWKRĘTARKI 18 V

- 14 ustawień momentu odłączania w położeniu przykręcania
- Wbudowana dioda LED
- Uchwyt samozaciskowy 13 mm metalowy
- 2 prędkości i spust zmieniający prędkość zapewniający doskonałą kontrolę prędkości
- Korpus odporny na kwasy i rozpuszczalniki
- Akumulator 10,8 V 2,0 Ah w technologii DeWALT®
- Moc wyjściowa 350 W
- Moment maks. 60 Nm
- Ciśnienie akustyczne 74 dB(A)
- Poziom hałasu 85 dB(A)
- Dostarczany w sztywnej walizce IP65

**KG** 1,600 kg

**CL3.P18SD2**



## ZESTAW KOMPAKTOWEGO KLUCZA UDAROWEGO 1/2" AKUMULATOROWY 18 V

- Moment maksymalny 510 Nm
- Wbudowana dioda LED
- Korpus odporny na kwasy i rozpuszczalniki
- Akumulator 18 V 2,0 Ah w technologii DeWALT®
- Udry na minutę: 3000 c/min
- Ciśnienie akustyczne 94 dB(A)
- Poziom hałasu 105 dB(A)
- Dostarczany w sztywnej walizce IP65

**KG** 1,640 kg

**CL3.CC18SD2**



## ZESTAW KOMPAKTOWEGO KLUCZA UDAROWEGO 1/2" AKUMULATOROWY 10,8 V

- Mechanizm udarowy zapewniający moment 270 Nm
- Wbudowana dioda LED
- Korpus odporny na kwasy i rozpuszczalniki
- Akumulator 10,8 V 2,0 Ah w technologii DeWALT®
- Udry na minutę: 1900 c/min
- Prędkość bez obciążenia 1700 obr./min
- Ciśnienie akustyczne 88 dB(A)
- Poziom hałasu 99 dB(A)
- Dostarczana w walizeczce PROBAG

**KG** 1,300 kg

**CL3.C10SD2PB**


## ZESTAW DUO PACK 18 V: KLUCZ UDAROWY 1/2" + WIERTARKOWKRĘTARKA 13 mm 5,0 Ah

Dostarczany w sztywnej walizce IP65 zawierającej:

- Jeden klucz udarowy 1/2" CL3.CH18SD
- Jedną wiertarkowkrętarkę 13 mm CL3.P18SD
- Dwa akumulatory 5,0 Ah 18 V CL3.BA1850
- Ładowarkę do wielu napięć CL3.CH115



**CL3.CHP18SP2**





## ZESTAW BEZPRZEWODOWY DUO PACK 10,8 V: KLUCZ UDAROWY 1/2" + WIERTARKOWKRĘTARKA 10 mm

Dostarczana w walizeczce PROBAG zawierającej:

- Jeden klucz udarowy 1/2" CL3.C10SD
- Jedną wiertarkowkrętarkę 10 mm CL3.P10JD
- Dwa akumulatory 2,0 Ah 10,8 V CL3.BA1020
- Ładowarkę do wielu napięć CL3.CH115



CL3.CP10SJD2PB



## ZESTAW WIERTARKOWKRĘTARKI BEZPRZEWODOWEJ 10,8 V

- 15 ustawień momentu odłączania w położeniu przykręcania
- Wbudowana dioda LED
- Uchwyt samozaciskowy 10 mm metalowy
- Korpus odporny na kwasy i rozpuszczalniki
- Akumulator 10,8 V 2,0 Ah w technologii DeWALT®
- Moc wyjściowa 180 W
- Moment maks. 24 Nm.
- Prędkość bez obciążenia 0-400/1500 obr./min
- Ciśnienie akustyczne 65 dB(A)
- Poziom hałasu 76 dB(A)
- Dostarczana w walizeczce PROBAG

KG 1,100 kg

CL3.P10JD2PB



## ZESTAW KOMPATKOWEGO KLUCZA UDAROWEGO 3/8" AKUMULATOROWY 10,8 V

- Wbudowana dioda LED
- Korpus odporny na kwasy i rozpuszczalniki
- Akumulator 10,8 V 2,0 Ah w technologii DeWALT®
- Moment maks. 200 Nm
- Udry na minutę: 1900 c/min
- Prędkość bez obciążenia 1700 obr./min
- Ciśnienie akustyczne 88 dB(A)
- Poziom hałasu 99 dB(A)
- Dostarczana w walizeczce PROBAG

KG 1,300 kg

CL3.C10JD2PB



## ZESTAW GRZECHOTKI BEZPRZEWODOWEJ 3/8" 10,8 V

- Wbudowana dioda LED
- Korpus odporny na kwasy i rozpuszczalniki
- Główka cienka, wysokość 51 mm
- Kompatybilność z narzędziami FACOM® i DeWALT® 10,8 V
- Prędkość bez obciążenia 0-200 obr./min
- Moment maksymalny 54 Nm
- Zabierak kwadratowy 3/8"
- Moc akumulatora 10,8 V
- Pojemność akumulatora 2,0 Ah
- Ciśnienie akustyczne 95 dB(A)
- Dostarczana w walizeczce PROBAG

KG 1,100 kg

CL3.R10JD2PB



## ZESTAW GRZECHOTKI BEZPRZEWODOWEJ 1/4" 10,8 V

- Silnik o wysokich osiągnięciach, zapewniający moment 47 Nm przy 200 obr./min
- Korpus odlewany z aluminium zapewniający mniejszą masę
- Wbudowana dioda LED
- Akumulator 10,8 V 1,5 Ah, kompatybilny DeWALT®
- Moment maksymalny 47 Nm
- Moc akumulatora 10,8 V
- Pojemność akumulatora 2,0 Ah
- Ciśnienie akustyczne 95 dB(A)
- Dostarczana w walizeczce PROBAG

CL3.R10RD2PB